

BRAHMA®

INDUSTRIAL

LÍNEA DE SEGURIDAD

REFERENCIA: CV2897
 COLORES: CAFÉ



| CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO (MATERIALES) | | |
|---|-----------------------|---------------|
| PROPIEDADES | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
| CORTE: Cuero plena flor graso WaterProof | | |
| Calibre | 1.8 – 2.0 mm | NTC 1077 |
| Resistencia al rasgado | 50 dNa Min | NTC 1077 |
| Contrafuerte Interno (Fibra termo-plástica, calibre 1.2 +/- 0.1 mm) | | |
| Plantilla (Compuesto de EVA cross linked forrado con textil pique). Plantillas Anatómicas Premoldeadas de Alto confort | | |
| Peso | 160 gm /cm2 +/- 10% | ASTMD751-10 |
| Rasgado longitudinal | 5.0 kg / cm | ASTMD 1424 |
| Rasgado transversal | 7.0 kg / cm | ASTMD 1424 |
| Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Costuras selladas 100% con método de construcción waterproof | | |
| Suela caucho resistente a hidrocarburos tipo A y B con grabado antideslizante | | |
| Flexión | > 100.000 ciclos | ASTMD 1052-85 |
| Dureza | 50 - 55 Sh A | ASTMD 2240-91 |
| Densidad | 1.13 +/- 0.03 gr /cm3 | ASTMD 297-98 |
| Abrasión | <180 mm | DIN53516 |
| Hinchamiento | < 12% | NTC ISO 20345 |
| Altura de la caña (26 cm) | | |

| NORMATIVIDAD TÉCNICA |
|---|
| Puntera en composite |
| Cumple normas: ASTM F2413-11 "Resistencia a la compresión" NTC:ISO 20345:2007 "Resistencia a la compresión y al impacto en la puntera" |
| Aislante dieléctrico 18.000 Voltios |
| Cumple normas: ASTM F2413-11 "Resistencia al choque eléctrico" NTC:ISO 20345:2007 "Resistencia dieléctrica" |
| Resistencia a hidrocarburos Tipo A y B |
| Cumple normas: ASTM D471 "Resistencia a hidrocarburos" NTC:ISO 20345:2007 "Resistencia a hidrocarburos" |
| Suela antideslizante |
| Cumple normas: NTC:ISO 20345:2007 |
| 100% Waterproof |
| El proveedor garantiza 100% Waterproof bajo realización de pruebas internas |

EMPAQUE: Individual en bolsa de Polietileno o caja plegable según se requiera.

CONSTRUCCION: Centro montado y ensamble de suela mediante proceso de pegado en frío y sellado de costuras con líquido anti penetración para hacer del zapato 100% Waterproof

RECOMENDACIONES DE LAVADO Y LIMPIEZA: No someta el producto a la acción de detergentes, blanqueadores o solventes y tampoco use máquina lavadora para la limpieza del producto. Para el aseo, frote con un paño suave o cepillo de cerda suave, humedecido con agua y un jabón suave. No utilice aparatos eléctricos para acelerar el secado